

Obecná konfigurace

Konfiguraci lze spustit z [navigace](#) sekce **Administrace > Konfigurace > Obecná konfigurace**.

V rámci této konfigurace lze nastavit obecné vlastnosti systému:

- Režim aplikace - Prostředí běhu aplikace. Pokud je nastavena hodnota **Testovací release**, testovací režim je indikován informativním proužkem v horní části uživatelského prostředí aplikace.
- Provozovatel systému - [Organizační jednotka](#), která aplikaci provozuje.
- Místní jazyk - V závislosti na místním jazyku se nastavuje kultura aplikace.
- Výchozí země - Uvedená země se automaticky předvyplňuje při založení nové kontaktní adresy.
- Výchozí měna
- Odchozí emailová adresa - Odchozí emailová adresa serveru se využívá pro odesílání emailových notifikací (více [Notifikační systém](#)) nebo pro automatickou distribuci tiskových sestav (více [Automatická distribuce tiskových sestav](#))
- Výchozí doména - Výchozí doména aplikace se využívá pro doménovou autentizaci (více [Přihlášení pomocí doménové autentikace](#)).
- Zapnuta kontrola času na stanici uživatele s DB serverem - Příznak o tom, zda má probíhat kontrola mezi klientským časem a časem databáze.
- Tolerance rozdílu času stanice s DB serverem - Nastavení povoleného rozdílu mezi klientským časem a časem databáze.
- Odhlášení po době neaktivity - Timeout na aktivitu uživatele (po uplynutí této doby se uživatel bude muset znovu přihlásit).
- Logo tiskové sestavy - Logo, které se využívá pro tiskové sestavy např. pro definici záhlaví (více [Tiskové sestavy](#)).



Upozornění

Pro správný provoz systému je nutné, aby klientské stanice měly správný čas. Ideální je využít synchronizace času pomocí centrálního NTP serveru v organizaci.