

# Automatická distribuce tiskových sestav

Kapitola [Automatická distribuce tiskových sestav](#) obsahuje následující témata:

- [Obecné](#)
- [Ukládání pouze jako soubor \(bez odesílání emailů\)](#)

## Obecné

Modul [Automatická distribuce tiskových sestav](#) lze spustit z [navigace](#) sekce **Analýzy a tiskové sestavy > Mailové notifikace**.

Modul zajišťuje automatickou distribuci tiskových sestav na definované emailové adresy. Díky obecné využitelnosti modulu [Tiskové sestavy](#) se stává i modul pro automatickou distribuci tiskových sestav nástrojem využitelným jak v rámci tiskových sestav připravených nad jednotlivými evidencemi, tak libovolnými dalšími sestavami či statistickými výstupy v rámci modulů aplikace. Rozesílání těchto výstupů je možné konfigurovat jak z hlediska rozsahu dat obsažených v rámci jednoho výstupu, tak z hlediska časování samotného odeslání emailové zprávy s tiskovou sestavou.

Rozsah dat je možné konfigurovat libovolnými uživatelsky definovatelnými kritérii. Data tiskové sestavy je tedy možné omezit jak časově (dle vzniku záznamu, data jeho poslední změny či jiných kritérií), tak dle libovolných parametrů, které záznam obsahuje.

The screenshot displays the 'Týdenní plán údržby - Mailová notifikace - TechIS' window. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Domů', 'Zobrazení', 'Nástroje', 'MAJETEK', 'ÚDRŽBA', 'KONTAKTY', 'REPORTY', and 'Nápověda'. The main content area is divided into sections for configuring email notifications. On the left, there are fields for 'Název' (Name), 'Maska názvu souboru' (File name mask), 'Maska cílového adresáře' (Target directory mask), 'Předmět emailu' (Email subject), 'Skupina mailové notifikace' (Notification group), 'Šablona těla emailu' (Email body template), and 'Statická příloha' (Static attachment). On the right, there are settings for 'Opakování' (Repetition), 'Formát exportu' (Export format), 'Preferovaný formát těla emailu' (Preferred email body format), 'Příloha emailu' (Email attachment), and 'Poznámka' (Note). Below these, there is a 'Příjemci' (Recipients) section with a table listing email addresses and subjects. The table has columns for 'Preferovaný kontakt tohoto typu' (Preferred contact of this type), 'Adresa' (Address), and 'Subjekt' (Subject). The table lists five recipients: jan.berka@firma.cz, vclav.pevny@firma.cz, david.janecka@firma.cz, jiri.novotny@firma.cz, and martin.kubik@firma.cz. At the bottom, there is a status bar showing user information, server details, and the current view.

Preferovaný kontakt tohoto typu	Adresa	Subjekt
<input checked="" type="checkbox"/>	jan.berka@firma.cz	Berka Jan
<input checked="" type="checkbox"/>	vclav.pevny@firma.cz	Ing. Pevný Václav
<input checked="" type="checkbox"/>	david.janecka@firma.cz	Janečka David
<input checked="" type="checkbox"/>	jiri.novotny@firma.cz	Novotný Jiří
<input checked="" type="checkbox"/>	martin.kubik@firma.cz	Kubík Martin

Časování rozesílání dat je možné provádět libovolně nastavením buď periodického či neperiodického intervalu. Příkladem periodického může být rozesílání každý den v danou hodinu, každé pondělí nebo každý první den v měsíci. Neperiodickou variantou rozesílání je pak například konfigurace iniciující rozesílání reportů či statistik v pondělí, středu a neděli vždy v 7:00 hodin.

## Ukládání pouze jako soubor (bez odesílání emailů)

**Exportovat na úložiště = True: v tomto případě se neodesílají emaily, ale pouze dojde k uložení souboru (generovaného z XtraReport).**

- Masku názvu souboru: možnost použít placeholder ( #YEAR#, #MONTH#, #DAY#, #HOUR#, #MINUTE#, #SECOND#, #TIMESTAMP# ).
- Masku cílového adresáře: možnost použít placeholder ( #FILENAME#, #TIMESTAMP#, #DATETIME#, #GUID#, #DATE# ).
- Při použití DateTime placeholderu se použije datum aktivace delivery reportu.
- Při použití FileName placeholderu se použije název delivery reportu.
- Příklad: pro Masku názvu souboru: #DATE#-#FILENAME# pak bude výsledný název uloženého souboru: 20180601-Osoby.pdf